

| | |
|-------------|---|
| Tuotenimi | PROtroughin kulmaliiitos alaspäin -30 astetta + kansi |
| Tuotenumero | 5229156 |
| GTIN | |
| ETIM-luokka | EC000167 |



TUOTEMÄÄRITYKSET

PROtrough on innovatiivinen, kevyt ja paloturvallinen kaapelisuojausjärjestelmä, joka tarjoaa modernin vaihtoehdon perinteisille betonikanaville juna-, kevytrautatie-, raitiovaunu- ja sähköverkoissa.

Ainutlaatuisia etuja

- Kevyt rakenne - 5 kertaa kevyempi kuin betoni
- Huomattavasti parempi kestävyys kuin termoplast-kaapelinsuojakouruilla
- Täyttää kaikki merkittävät eurooppalaiset paloturvallisuusvaatimukset
- Ei lämpölaajenemista tai lämpövaikutuksia
- Suuri valikoima tarvikkeita joiden avulla järjestelmästä tulee joustava ja helppokäyttöinen

Mitat

| | |
|---------|----------|
| Korkeus | 204 mm |
| Leveys | 307 mm |
| Paino | 21 900 g |

multiducts_tech_specs

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| multiduct_category | multiduct_productgroup_fire_trough |
| chambers_material | glass reinforced polyester (grp) |
| chambers_material_colour | gray |
| chambers_tensile_strength | 70 MPA |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| chambers_flex_mod_2 | 9,5 GPA |
| chambers_impact_strength | 50 kJ/m ² |
| chambers_density | 1,75 g/cm ³ |
| chambers_volume_resistivity | 1.00e12 ω /cm |
| chambers_fire_preformance | hb |
| chambers_heat_deflection | 200 °C |
| chambers_water_absorption | 0,5 % |
| chambers_oxygen_index | 23 % |
| chambers_vertical_load | a15 |